

mini OG



- Ugradnja na zid
- Visok kvalitet podsklopa priključnica i sklopki
- Jednostavna i brza montaža, čak i na slabo pristupa na mesta
- Stepen zaštite IP 44
- Male dimenzije (osnova je dimenzija 60 x 70mm)
- Izgrađen u skladu sa evropskim standardima
- Najbolji izbor elektro instalatera
- Sklopke se izrađuju sa vijanim i bezvijanim priključkom

Za samo godinu dana od početka prodaje, proizvodni program sklopki i priključnica za ugradnju na zid, Mini OG, postao je est izbor mnogih kupaca.

Zamena starog programa Apollo OG programom sli njih karakteristika, a modernijeg dizajna, ali i sa mehanizmom višeg kvaliteta, u potpunosti je uspela.

Stepen zaštite je IP 44 (zaštita od prskaju e vode), a gama proizvoda u programu Mini OG obuhvata samo najfrekventnije artikle, što se tako e pokazalo kao ispravna razvojna odluka.

Kupci su veoma brzo prepoznali najve u prednost programa Mini OG - male dimenzije (osnova ku ista ima dimenzije 60 x 70 mm), što omogu ava ugradnju na nepristupa nim mestima, i svuda gde je prostor problem. Ovo odvaja "mini OG" od konkurentskih programa.



mini DG



Dvopolna priključnica
IEC 60884-1, CEE7
16A/250V; IP 44
Ugradnja na zid

Broj artikla:
18.01.050
(jezgro od keramike)
18.01.051
(jezgro od polikarbonata)

Pakovanje:
24 kom.



Razvodna kutija sa 6 uvoda
IEC 60670; CEI EN 60529;
IP 44
Ugradnja na zid

Broj artikla:
18.01.070

Pakovanje:
20 kom.

mini DG



Jednopolna sklopka
IEC 60669-1, IP 44
Ugradnja na zid

Broj artikla:
10AX/250V
18.01.001 (bezvij ana veza)
18.01.021 (vij ana veza)
16AX/250V
18.01.621 (vij ana veza)

Pakovanje:
24 kom.



Serijska sklopka
IEC 60669-1, IP 44
Ugradnja na zid

Broj artikla:
10AX/250V
18.01.004 (bezvij ana veza)
18.01.024 (vij ana veza)
16AX/250V
18.01.624 (vij ana veza)

Pakovanje:
24 kom.



Naizmeni na sklopka
IEC 60669-1, IP 44
Ugradnja na zid

Broj artikla:
10AX/250V
18.01.005 (bezvij ana veza)
18.01.025 (vij ana veza)
16AX/250V
18.01.625 (vij ana veza)

Pakovanje:
24 kom.



Unakrsna sklopka
IEC 60669-1, IP 44
Ugradnja na zid

Broj artikla:
10AX/250V
18.01.006 (bezvij ana veza)
18.01.026 (vij ana veza)
16AX/250V
18.01.626 (vij ana veza)

Pakovanje:
24 kom.



Dvopolna sklopka
IEC 60669-1, IP 44
Ugradnja na zid

Broj artikla:
10AX/250V
18.01.002 (bezvij ana veza)
18.01.022 (vij ana veza)
16AX/250V
18.01.622 (vij ana veza)

Pakovanje:
24 kom.



Taster svetla
IEC 60669-1, IP 44
Ugradnja na zid

Broj artikla:
10A/250V
18.01.011 (bezvij ana veza)
18.01.031 (vij ana veza)
16A/250V
18.01.631 (vij ana veza)

Pakovanje:
24 kom.



Taster zvona
IEC 60669-1, IP 44
Ugradnja na zid

Broj artikla:
10A/250V
18.01.010 (bezvij ana veza)
18.01.030 (vij ana veza)
16A/250V
18.01.630 (vij ana veza)

Pakovanje:
24 kom.



Taster za roletne
IEC 60669-1, IP 44
Ugradnja na zid

Broj artikla:
10A/250V
18.01.018 (bezvij ana veza)
18.01.038 (vij ana veza)
16A/250V
18.01.638 (vij ana veza)

Pakovanje:
24 kom.

Struktura IP koda

Slovni kod
(meunarodna zaštita)
Prva karakteristi na brojka
(Brojke 0 do 6 ili slovo X)
Druga karakteristi na brojka
(Brojke 0 do 8 ili slovo X)

IP A B



U slučaju kada se ne zahteva specificiranje karakteristi na brojke, brojka se zamenjuje slovom X.

Elementi IP koda i njihova značenja		
Prva karakter. Brojka	Kratak opis	Definicije
0	Nema zaštite	/
1	Zaštita od pristupa opasnim delovima nadlanicom	Grani no merilo predmeta, kugla Ø50mm, ne sme cela da prodre
2	Zaštita od pristupa opasnim delovima prstom	Grani no merilo predmeta, kugla Ø12,5mm, ne sme cela da prodre u ku ište
3	Zaštita od pristupa opasnim delovima alatom	Grani no merilo predmeta, kugla Ø2,5mm, ne sme cela da prodre u ku ište
4	Zaštita od pristupa opasnim delovima žicom	Grani no merilo predmeta, kugla Ø1mm, ne sme cela da prodre u ku ište
5	Zaštita od pristupa opasnim delovima žicom	Prodiranje prašine nije potpuno onemogućeno, ali je količina prašine, koja je ušla u ku ište nedovoljna da izazove smetnje u radu aparata ili umanjuje bezbednost
6	Zaštita od pristupa opasnim delovima žicom	Prašina uopšte ne prodire u ku ište

Druga karakter. brojka	Kratak opis	Definicije
0	Nema zaštite	/
1	Zaštita od kapljica vode koje vertikalno padaju	Kapljice vode koje padaju vertikalno ne smeju imati štetna dejstva
2	Zaštita od kapljica vode koje vertikalno padaju na ku ište koje je nagnuto pod uglom od 15°	Kapljice vode koje padaju vertikalno na ku ište ne smeju imati štetna dejstva na opremu kada je ku ište nagnuto pod uglom od 15° u odnosu na vertikalu
3	Zaštita od prskanja i vode	Voda koja prska pod uglom do 60° u odnosu na vertikalu ne sme imati štetno dejstvo
4	Zaštita od zapljuskivanja i vode	Voda koja zapljuskuje ku ište iz bilo kog pravca ne sme da ima štetno dejstvo
5	Zaštita od mlazeva vode	Voda koja prska ku ište u mlazovima iz bilo kog pravca ne sme imati štetno dejstvo
6	Zaštita od snažnih mlazeva vode	Voda koja prska ku ište snažnim mlazom iz bilo kog pravca ne sme imati štetno dejstvo
7	Zaštita pri povremenom uronjavanju u vodu	Voda ne sme prodirati u ku ište uronjeno povremeno u vodu, pri standardnim uslovima za pritisak i vreme
8	Zaštita od trajnog uronjavanja u vodu	Voda ne sme prodirati u ku ište kada je trajno uronjeno u vodu, pri uslovima dogovorenim između proizvođača i korisnika, i koji su strožiji od onih za brojku 7

DIMENZIJE ZA UGRADNJU

